

92-15

Clear Coat Express / Express Klarlack VOC

Beschreibung

2K Acryl-Klarlack mit ausgezeichnetem Verlauf und sehr hohem Glanz. Geeignet für die Ganz- und Teillackierung im Automobilbereich.




Eigenschaften

- einfache Applikation
- ausgezeichneter Verlauf
- hoher Glanz
- hohe Witterungsbeständigkeit
- VOC konform

Untergrundvorbereitung

Der Basislack muss vollständig trocken sein.

Verarbeitung

	Mischungsverhältnis		2 : 1
	Express Klarlack	92-15	2 (Vol.)
	Härter	69-215 normal	1 (Vol.)
	Verdünnung	Keine Zugabe notwendig	
	Lackierpistole /Spritzdruck		
	HVLP-Spritzstole	1,3 mm	2,0 bar
	Compliant-Spritzpistole	1,2 - 1,3 mm	2,0 - 2,5 bar
	Anwendung		
	Viskosität	17-19s (DIN 4 / 20°C)	
	Anzahl Spritzgänge	2 Spritzgänge	
	Abluftzeit	3 – 5 min zwischen den Spritzgängen (5 Min. vor Ofentrocknung)	
	Schichtdicke	40 - 60 µm	

92-15

Clear Coat Express / Express Klarlack VOC



Trocknung	69-215
20°C	2 - 4 h
40°C	30 Min.
60°C	15 Min.
Infrarot	8 Min.
Topfzeit 20°C	90 Min.

Ergänzende Produkte

69-215 AllorA 2K Express Härter normal

Prod. Nr.	Beschreibung	Inhalt
92-15	AllorA 2K Express Klarlack VOC	5L

VOC

VOC 2004/42/IIB(d) (420) <420

Lagerstabilität

Mind. 24 Monate haltbar bei sachgerechter Lagerung zwischen 15-25°C und ungeöffnetem Gebinde

Anmerkungen

Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.
Sicherheitsdatenblätter und vorhandene Warnhinweise auf den Produktetiketten sowie die lokale Gesetzgebung, sind zu beachten. Beim Verarbeiten immer die entsprechende Schutzausrüstung benutzen.

Verbindlichkeitsinformation

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.